

оказывать сильного давления на губку или ткань во избежание нарушения целостности матового слоя, в результате чего возможно появление механических пятен или царапин.
Стекла «Lacobel»
Для ухода и очистки подойдут любые чистящие средства, предназначенные для стекла. Сторону с нанесенным лаком (матовая сторона) нельзя обрабатывать абразивными материалами, растворителями, спиртосодержащими веществами.

При чистке стекла не следует оказывать сильного давления на губку или ткань во избежание нарушения целостности матового слоя, в результате чего возможно появление механических пятен или царапин.

10.2. Рекомендации по уходу за покрытием

- Для очистки применяется мягкая ткань или бытовая губка, смоченная в мыльном растворе, допускается использовать средства на водно-спиртовой основе;
- Обезжирить поверхность: поможет жидкое моющее средство (хорошо подойдет жидкости для мытья посуды), разбавленное в воде;
- Для поддержания чистоты ПВХ-покрытия подходят средства, предназначенные для ухода за мебелью, не содержащие в составе кислоты и щелочи.
Двери с покрытием Soft touch, Lacquer (Эмаль) допускаются протирать мягкой тканью, смоченной только водой, без применения каних-либо чистящих средств или растворителей.

Не допускаются:

Очистка моющими средствами, содержащими едкие активные вещества; растворителями (Ацетон, Уайт-спирит и т. д.); спиртами; порошкообразными и другими средствами, имеющими выраженные абразивные свойства; полиролями и спреями, предназначенными для ухода за изделиями из натурального дерева; скребками, металлическими губками, жёсткими щётками.

Несоблюдение указанных правил приведёт к порче внешнего вида изделия и невозможности его дальнейшего восстановления.

11. Внешний вид межкомнатных дверей и комплектующих изделий к ним

11.1. Визуальная оценка межкомнатных дверей
Визуальная оценка осуществляется при естественном дневном или комнатном освещении, без применения искусственного освещения или яркого солнечного света, на расстоянии не менее 0,6 метра, но не более 1,5 метра от плоскости дверного полотна, высота контроля на уровне глаз около 1,7 метра под углом от 30° до 90°. Основой для оценки может служить техническая информация производителя.

11.2. Информация производителя

- Дефектом не является:
- наличие светлой или темной полосы на ребре стыка дверного полотна (место стыка ПВХ-покрытия);
 - отклонение от прямолинейности дверного полотна составляет не более 3 мм на 2000 мм высоты;
 - при проведении визуального осмотра не обнаруживаемые на расстоянии 0,6 м от уровня глаз дефекты.
- На стеклах и зеркалах допускаются следующие отклонения:
- инородные не разрушающие включения (мусор) размером до 2 мм, не более 3 шт. на сторону;
 - пузыри внутренним диаметром 0,5-2 мм, не более 3 шт.;
 - царапины волосяные до 20 мм длиной в видимой зоне полотна, до 40 мм в нижней части стекла или зеркала;
 - царапины грубые до 1,5 мм в нижней части, до 10 мм в верхней части;
 - на стекле Триплекс переходы цвета от светлого оттенка к более тёмному и наоборот.

ПАСПОРТ

Инструкция по эксплуатации на межкомнатные двери

ОТК _____

Дата _____

1. Технические требования

1.1. Межкомнатные двери (далее по тексту – изделия, двери) изготавливаются в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на конкретные типы, размеры и конструкцию этих изделий, а также по рабочим чертежам, утверждённым изготовителем в установленном порядке.

2. Область применения

2.1. Межкомнатные двери предназначены для внутреннего использования в жилых и офисных помещениях.

3. Комплектация

- 3.1. Размер: _____
- 3.2. Наименование: _____
- 3.3. Цвет: _____
- 3.4. Дополнительная комплектация: погонажные изделия (стойки короба, доборы, наличники, притворные планки).

4. Испытания

4.1. Продукция соответствует ГОСТ 475-78, ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние».

5. Гарантийные обязательства

ВНИМАНИЕ! Срок службы и сохранность межкомнатных дверей зависят не только от качества материала, но и от правильного ухода за дверями при эксплуатации. Потребитель утрачивает право на гарантийный ремонт и обслуживание в случае утери настоящего паспорта.

5.1. Производитель подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и предоставляет гарантию по устранению скрытых производственных дефектов в течение 24 месяцев* (при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации). Срок эксплуатации не менее 7 лет. Дата отгрузки продукции указывается в товарных накладных.

* Для моделей с дополнительным индексом E (RE, SE) – гарантия 12 месяцев.

5.2. Условия гарантии прописываются в договоре купли-продажи или договоре поставки (для юридических лиц).

5.3. Производитель оставляет за собой право отказаться от бесплатного гарантийного ремонта в случае нарушения правил транспортировки, хранения и эксплуатации, а также в случаях, указанных в подпунктах 5.3.1 и 5.3.2.

5.3.1. Межкомнатные двери не подлежат гарантии в случаях:

- если обнаружены следы изменения конструкции изделия;
 - нарушения правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
- 5.3.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по причине:
- механическое воздействие (удар, падение и пр.);
 - недействительное воздействие температуры;
 - неправильный монтаж;
 - попадание на поверхность изделия едких, глянких и горючих веществ;
 - пожар, взрыв, стихийное бедствие;
 - негативные бытовые факторы.

5.4. При обнаружении производственного дефекта необходимо обратиться в организацию, осуществляющую продажу. Возврат изделия осуществляется строго в упаковке, обеспечивающей сохранность дверного полотна.

5.5. Гарантия на фурнитуру и механизмы при соблюдении правил установки и эксплуатации составляет 1 год.

6. Транспортировка

429920, Чувашская Республика, Цивильский
р-н, пос. Молодежный, ул. Заводская, 1Г.
Тел.: 8 (499) 112-49-15.

6.1. При хранении и транспортировке дверей должны быть предприняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

6.2. Допускается перевозка межкомнатных дверей в крытых транспортных средствах и контейнерах в соответствии с действующими правилами перевозки грузов. Зона погрузки дверей в транспортное средство или контейнер не должна иметь выступающих элементов, способных повредить продукцию.

6.3. Транспортировка изделий должна производиться только в упаковке заводского изготовителя. Не допускается бросать двери или наступать на них при погрузочно-разгрузочных работах.

6.4. Перед перевозкой дверные полотна должны быть надежно закреплены планками, стяжками или др. приспособлениями, не вызывающими повреждение изделий.

6.5. Запрещена транспортировка дверей в любом открытом транспортном средстве.

7. Хранение

7.1. Двери должны храниться в закрытых помещениях при температуре не ниже -10 °С, но не выше +35 °С и относительной влажности от 30% до 60%.

7.2. Хранить двери можно как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

7.2.1. Хранение дверей в вертикальном положении: чтобы исключить искривление полотна, угол наклона дверей не должен быть более 6 градусов.

7.2.2. Хранение дверей в горизонтальном положении: дверные полотна должны быть расположены на ровной поверхности, с укладкой в стопе.

7.3. Категорически не допускается:

- прямое тепловое воздействие температуры более +40 °С, это может вызвать вздутие и повреждение ПВХ-покрытия;

- хранение в помещениях, где производится ремонт или строительные работы;

- хранение изделий вблизи отопительных приборов (следует хранить на расстоянии не менее 1 метра от такого прибора).

8. Установка

8.1. Перед установкой, особенно в зимний период, в целях акклиматизации необходимо выдержать двери 3-5 дней в помещении, в котором они будут эксплуатироваться, с соблюдением всех мер, указанных в пункте 7.

8.2. Внешний вид двери должен быть проверен (осмотрен) покупателем до установки (до резки петель и замков). Претензии к внешнему виду и комплектности врезанных дверей не принимаются.

8.3. Монтаж дверей должен осуществляться квалифицированными специалистами. Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом сдачи-приёмки, включающим в себя гарантийные обязательства производителя работ. Во избежание осложнений при монтаже важно, чтобы замер и установка дверей производились одним и тем же подрядчиком.

8.3.1. При установке дверного полотна в коробку необходимо обеспечить зазор, равный 2-3 мм с каждой стороны.

8.3.2. Рекомендуется аккуратно, не допуская подтеков, обработать олифой или мебельным лаком места, подготовленные для резки замков и петель, там, где нарушено заводское покрытие, с целью исключить проникновение влаги.

8.4. Монтаж межкомнатных дверей должен осуществляться в полностью готовом помещении, то есть с уложенными полами, окрашенными стенами, наклеенными обоями. В случае, если установка осуществляется в строящемся или ремонтируемом помещении, необходимо убедиться в том, что влажность и температура соответствуют настоящим требованиям эксплуатации.

8.5. Установка межкомнатных дверей запрещена на расстоянии менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов.

8.6. Заводскую упаковку необходимо хранить как можно дольше до момента установки. В случае обнаружения дефектов производственного характера составляется акт и делаются фотографии дефектов, которые направляются организации, осуществившей продажу.

8.7. Типоразмер межкомнатных дверных полотен серии «ELEGANCE» не является

стандартным и имеет размер от кромки до стекла 80 мм. Для данной серии необходимо выбирать узкую серию замков и защелок.

9. Эксплуатация и уход

9.1. Межкомнатные двери предназначены для эксплуатации внутри помещений, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха не ниже 15 °С и не выше +35 °С, при относительной влажности от 30% до 60%. Существенное отклонение от данных параметров приводит к ухудшению потребительских качеств межкомнатных дверей.

9.2. Не допускается прямое попадание солнечных лучей или другое тепловое воздействие в течение продолжительного времени.

9.3. При установке дверей в сантехнических помещениях необходимо соблюдать и поддерживать эксплуатационный режим влажности, обеспечивая нормальную вентиляцию и проветривание помещения, исключить прямое попадание воды на элементы межкомнатной двери и погонажные изделия. Межкомнатные двери не предназначены для использования в помещениях с высокой относительной влажностью воздуха (душевые, парные).

9.4. Избегайте контакта межкомнатных дверей с поверхностями или воздухом, температура которых превышает +40 °С. Это может привести к деформации, отслоению или плавлению ПВХ-покрытия.

9.5. При эксплуатации изделия не допускаются царапины и удары по покрытию, контакт с агрессивными составами, иначе на покрытии могут появиться задиры, потертости, сколы, разводы и, как следствие, ухудшение внешнего вида.

9.6. В случае загрязнения двери рекомендуется использовать средства для ухода за мебелью. Допускается очистка поверхности влажной салфеткой. Используйте для ухода за межкомнатными дверями только качественные, специально предназначенные для этих целей чистящие и полирующие средства (в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями о способе и области применения).

9.7. Для ухода за межкомнатными дверями не допускается применять чистящие средства, содержащие в своем составе абразивные материалы, кислоты, щелочи и т.п. во избежание повреждения очищаемой поверхности.

9.8. В процессе эксплуатации возможно изменение оттенка покрытия межкомнатной двери под воздействием повседневного ультрафиолетового излучения.

10. Уход за стеклом и покрытием

10.1. Рекомендации по видам стекла:

Стекла «Матовые» с пескоструйной обработкой

Для защиты от загрязнения, жировых пятен и отпечатков пальцев стекло (зеркало), прошедшее пескоструйную обработку, покрывается высококачественным полимером. Для продления срока службы защитного слоя и для предотвращения появления пятен на стекле в процессе эксплуатации не допускается попадание любых жиров на матовую поверхность стекла.

Нельзя мыть и обрабатывать спиртосодержащими растворами, органическими растворителями, а также применять пенообразующие моющие средства и средства с абразивной структурой (порошки, пасты и т.д.). При чистке стекла не следует оказывать сильного давления на губку или ткань во избежание нарушения целостности матового слоя, в результате чего возможно появление механических пятен.

Рекомендуется протирать изделие влажной мягкой тканью без ворса по всей поверхности стекла (избегать частичной, точечной обработки). Затем также равномерно вытереть насухо по всей поверхности.

Стекла «Сатинат»

Для продления срока службы защитного слоя и для предотвращения появления пятен на матовую поверхность стекла.

Нельзя мыть и обрабатывать спиртосодержащими растворами, органическими растворителями, а также применять пенообразующие моющие средства и средства с абразивной структурой (порошки, пасты и т.д.).

Для очистки стекла использовать сухую ткань без ворса. При чистке стекла не следует